



BIOROTIX 3000



BIOROTIX 3000 Overtopfrees

De BioRotix overtopfrees is speciaal ontwikkeld voor het eenvoudig onderwerken van oude graszoden, het zaaiklaar maken voor nieuwe zoden, het inwerken van een groenbemester of het creëren van een zaaibed.

De rotor van de BioRotix overtopfrees is voorzien van 132 wida haken draait tegen de rijrichting in. De haken openen de toplaag van de bodem in kleine hapjes en werken tot maximaal 16 cm diep. Dit zorgt voor een luchtige toplaag terwijl de onderliggende lagen hun capillaire werking behouden. Dat is heel belangrijk: ook bij overvloedige regen kan het water goed doordringen in de diepere grondlagen.

De haken zijn in wildverband gemonteerd voor een optimale grondverdeling zonder vijzelwerking.

De rotor werpt de grond omhoog tegen een instelbaar spijlenrek van verenstaal. Hier worden de kluiten en gewasresten tegengehouden, ze vallen direct onderin het zaaibed en worden bedekt met een laag fijnere grond er overheen; de basis voor een perfect zaaibed.

De ver naar achteren doorlopende zijplaten en de speciaal gevormde vlaksleeplaat houden de grond goed opgesloten.



BioRotix 3000 met verkruiemelrol



Als optie is een pakkerrol leverbaar



Haken gemonteerd in wildverband

Technische gegevens

Werkbreedte	3.000 mm
Ø Rotor	660 mm
Max. werkdiepte	16 cm
Rotor toerental	309 tpm
Aandrijfkast	1.000 tpm
	max input 220 pk/162 Kw
Aantal haken	132
Aftakas	Nokken koppeling
	1.3/8-6 aansluiting
Driepunt	Cat.2
Gewicht	ca. 1.800 Kg

Opties

- Pakkerrol Ø 500 mm + schrapers
- Verkruiemelrol Ø 500 mm
- Invoerschijven
- Hydraulische verstelling op vlaksleeplaat
- Banden 2x2 20x10.00-8 6pr
- LED verlichting

Afbeeldingen, maten en gewichten zijn onder voorbehoud en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.