



Bodenbearbeitung und Pflanzen oder Säen in einem Arbeitsschritt!

VARIX F





Selbstreinigende federnde Verkleidung



VariX 4500F hochklappbar



Hydraulischer Reinigungssatz (optional)

VARIX F Vollfeldfräse

Mit ihrem 660-mm-Rotordurchmesser schafft die VariX F bei der Saatbettbereitung ausreichend lockeren Boden. Und das ist äußerst wichtig, denn dieser gelockerte Boden beeinflusst das Volumen des Damms und die innere Dammhöhe erheblich. Durch die abbaubaren Dammformer kann die VariX F auch für die Bereitung von ebenen, breitflächigen Saatbetten eingesetzt werden.

Die VariX F ist serienmäßig mit 108 versetzt angeordneten 30RC-Widia-Zinken ausgestattet, die die Erde gleichmäßig über die gesamte Arbeitsbreite verteilen, und das ganz ohne Radeffekt.

Die Vollfeldfräse ist serienmäßig mit einer federnden Verkleidung ausgestattet, damit sich im Inneren der Maschine keine Erde ansammelt. Optional können die Zylinder so angebracht werden, dass die Innenseite während des Betriebs gereinigt werden kann. Dies reduziert den Energiebedarf und Zinkenverschleiß.

Die VariX F ist serienmäßig mit einem Getriebe mit 1 000 U/min (maximal 220 PS) ausgestattet.

Optional erhältlich:

- Getriebe mit 280 PS Rotor Drehzahlen 387/447 U/min
- Ebnungsbalken
- V-förmige Stabwalze
- Hydraulischer Reinigungssatz












Mit Zapfenverbindung verstellbare Stabwalze



Druckverstellung

Abmessungen und Gewichte

Type	 min.			 rpm 12/16 (2.43)	 rpm 13/15 (2.43)	 rpm 12/20 (1.94)	 rpm 12/16 (1.94)	 rpm 13/15 (1.94)	 kg
VARIX 3000F	110PS/81kW	3050	4x75cm/4x30"	309	357	-	387	447	1360
VARIX 3600F	125PS/92kW	3650	4x90cm/4x36"	309	357	-	387	447	1600
VARIX 4500F	180PS/133kW	4550	6x75cm/6x30"	-	-	309	387	447	2500

Abbildungen, Abmessungen und Gewichte sind nur unter vorbehalt gegeben und können ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden.