



Fraisez et plantez ou semez en un seul passage !

VARIX F





Cape supérieure autonettoyante sur ressorts



VariX 4500F rabattable



Kit de nettoyage hydraulique (option)

Cultivateur frontal VARIX F

Avec un rotor de Ø 660 mm, le VariX F permet d'obtenir un sol plus meuble dans la préparation d'un lit de plantation. Ce sol meuble détermine en grande partie le volume de la butte et la hauteur intérieure de la butte. Comme les butteuses sont démontables, le VariX F peut également être utilisé pour la préparation de lits de semences à plat et en plein champ.

De série, le VariX F est équipé de 108 dents Widia 30RC montés en quinconce, ce qui permet de répartir uniformément la terre sur toute la largeur de travail sans effet de vis sans fin.

La machine est équipée de série d'une plaque supérieure à ressort pour éviter le chargement de terre à l'intérieur. En option, des cylindres peuvent être installés pour permettre de gratter l'intérieur pendant le travail. Ces fonctionnalités permettent de réduire la demande en énergie et l'usure des dents.

De série, le VariX F est équipé d'une boîte de vitesses à 1000 tr/min, qui peut transmettre jusqu'à 220 ch.

Disponible en option:

- Unité d'entraînement de 280 ch régime du rotor 387/447 tr/min
- Barre de nivellement
- Rouleau d'émottage en forme de V
- Kit de nettoyage hydraulique












Rouleau d'émottage avec réglage par tenon-mortaise



Réglage de la pression

Dimensions et poids

Type	 min.			 rpm 12/16 (2.43)	 rpm 13/15 (2.43)	 rpm 12/20 (1.94)	 rpm 12/16 (1.94)	 rpm 13/15 (1.94)	 kg
VARIX 3000F	110cv/81kW	3050	4x75cm/4x30"	309	357	-	387	447	1360
VARIX 3600F	125cv/92kW	3650	4x90cm/4x36"	309	357	-	387	447	1600
VARIX 4500F	180cv/133kW	4550	6x75cm/6x30"	-	-	309	387	447	2500

Les illustrations, dimensions et poids sont sous réserve et peuvent être modifiés sans notification préalable.