



**Frezen en poten of zaaien in één werkgang!**

# VARIX F





Zelfreinigend bovendeck op veren



VariX 4500F opklapbaar



Hydraulische reinigungsset (optie)

## VARIX F frontfrees

Met een rotordiameter van Ø 660 mm kan de VariX F voldoende losse grond creëren bij een pootbedbereiding. Deze losse grond bepaalt in grote mate het volume van de rug en de inwendige rug hoogte. Doordat de rugvormers demontabel zijn kan de VariX F ook worden ingezet voor een vlak volveld zaaibedbereiding.

De VariX F is standaard uitgevoerd met 108 wida 30RC haken die in een wildverband gemonteerd zijn waardoor de grond gelijkmatig verdeeld wordt over de gehele werkbreedte en er ook geen vijzelwerking optreedt.

De machine is standaard uitgevoerd met een geveerde bovenplaat om aanladen van grond aan de binnenzijde te voorkomen. Als optie kunnen er cilinders gemonteerd worden zodat men onder het werk de binnenzijde kan schoon krabben. Dit resulteert in minder vermogensvraag en haakslijtage.

Standaard is de VariX F uitgevoerd met een 1000 tpm aandrijfkast welke maximaal 220 pk kan overbrengen.

Optioneel verkrijgbaar:

- 280 pk aandrijfkast rotor toerentallen 387 / 447 tpm
- Egalisatie balk
- Verkruiemelrol in V-vorm
- Hydraulische reiniging set












Pen-gatverstelling verkruiemelrol



Drukverstelling

## Maten en gewichten

Type	 min.			 rpm 12/16 (2.43)	 rpm 13/15 (2.43)	 rpm 12/20 (1.94)	 rpm 12/16 (1.94)	 rpm 13/15 (1.94)	 kg
VARIX 3000F	110pk/81kW	3050	4x75cm/4x30"	309	357	-	387	447	1360
VARIX 3600F	125pk/92kW	3650	4x90cm/4x36"	309	357	-	387	447	1600
VARIX 4500F	180pk/133kW	4550	6x75cm/6x30"	-	-	309	387	447	2500

Afbeeldingen, maten en gewichten zijn onder voorbehoud en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.